





Silotite Pro


Leiðbeiningar um notkun




1 Store SilotitePro í upprunalegum hlífðarumbúðum. Geymið hjól á endum þeirra á þurrum stað úr beinu sólarljósi. Kjörinn geymsluhiti er 20 - 30°C.




6 Endanleg breidd filmu eins og hún er mæld á sléttri hringlaga bala ætti með 750mm filmu að vera 580mm-620mm. Ef breidd filmunnar er mjög breytileg utan þessara marka skal hætta að pakka og ganga úr skugga um orsökina. Vísaðu til framleiðanda umbúða með vísan til PSU gírs.




2 Haltu hjólum í ermum og ástand við umhverfishita fyrir notkun. Gætið varúðar þegar ermarnar eru opnar og hjólin eru meðhöndluð svo að þær skemmist ekki. Sérstaklega ætti að verja spólabrúnir. Lokið hjólum sem eru eftir á umbúðunum til að halda raka út. Hjóla verður að nota innan eins árs frá kaupum.




7 Notaðu að minnsta kosti 50% skörun. Athugaðu hvort hvert lag skarast að minnsta kosti helmingi fyrra lag. 500mm og 750mm kvikmyndir ættu að skarast að minnsta kosti 21 cm og 31 cm í sömu röð. Berið amk 4 lög af filmu á öll svæði balans. Ef DM-gildi eru hærrí en 50%, eða feringur bala er vafið, ætti að nota amk 6 lög af filmu.




3 Aðeins skal fjarlægja hjóla úr hlífðarumbúðum strax fyrir notkun. Opnað ermna með tástrimlinum sem fylgja með. Örin á spólaendanum gefur til kynna stefnu umbúða.




8 Gakktu úr skugga um að blað á skurðarbúnað balewrapper sé haldið til að tryggja hreina filmu skera eftir umbúðir og forðastu þannig langa filmu hala.



4 Gakktu úr skugga um að balar séu vel lagaðir, þéttir og helst 40-50% Dry Matter (DM). SilotitePro er hentugur til notkunar með hringbalum og með ferkantaða balum sem eru ekki stærri en 80x90 cm og einnig til stöðugrar umbúðir.



9 Veldu vel tæmd svæði í burtu frá áhættuvörn, trjám, útsettum svæðum og vatnsbratum. Stafla bala strax eftir umbúðir og innan 12 klukkustunda. Notaðu byggingafræðing sem notaður er til notkunar og aldrei toppa. Ekki stafla meira en 3 hátt. Balar með lága DM ættu aðeins að geyma í einstökum lögum. Gera tjón strax.



5 Stilla ætti hæð orspennuteiningarinnar þannig að miðpunktur balans og filmuhjólsins sé láréttir. Þráður og festu filmu samkvæmt leiðbeiningum umbúðir.



10 Hyljið stafla með neti fest á jörðu niðri til varnar gegn fuglum. Styðjið netið þannig að það sé ekki í beinni snertingu við boli efstu. Girðing frá stafla frá búfenaði ef þörf krefur. Skoðaðu stafla reglulega og lagfærðu tjón strax. Notaðu bala innan 12 mánaða frá umbúðum.